

**Descripción****DECAPANTE – CONVERTIDOR ÓXIDO****Datos complementarios**

Puede utilizarse como un decapante de acción inmediata para eliminar el óxido o bien como tratamiento para convertir el óxido en metal.

Características del producto**Características del Producto**

PRÁCTICO (también con pulverizador)

ALTÍSIMO RENDIMIENTO (20 m2/l)

DE USO PROFESIONAL (no forma estratos)

Propiedades físico-químicas

	Producto
Color y Aspecto	Líquido de coloración marrón
Peso Específico	1,325 kg/l
Olor	Característico
Punto di inflamabilidad	>60° C

Consejos para su uso**NOTAS**

El producto debe siempre utilizarse en estado PURO.

COMO DECAPANTE DE ÓXIDO

- Aplicar Ruginox sobre la superficie oxidada sólida.
- Dejar actuar durante dos minutos.
- Retirar los residuos disueltos, aclarar y secar.

COMO CONVERTIDOR DE ÓXIDO

- Aplicar Ruginox sobre la superficie oxidada sólida.
- Asegurarse de que durante las primeras TRES HORAS, la superficie tratada esté alejada del agua y la lluvia.
- Esperar a que finalice la fase completa de transformación del óxido en metal, lo que se producirá en un plazo de entre 12 v 24 horas. La

Envases disponibles

250 ml con pulverizador - 750 ml.

Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.