


FICHA TÉCNICA

SPECIFICATIONS | HOJA TÉCNICA | FICHE TECHNIQUE

ESCADOTE R120 EM ALUMÍNIO

R120 ALUMINIUM STEPLADDER | ESCALERA TIJERA R120 EN ALUMINIO | ESCABEAU R120 EN ALUMINIUM

Degraus Peldaños Steps Marches (un)	Altura Fechada Altura Cerrada Closed Height Hauteur Fermée (m)	Alt. Útil Aberta Alt. Trab. Ext. Wt. Height Combi Hauteur Maximale (m)	Alt. Plataforma Alt. Plataforma Platform Height Hauteur de Travail (m)	Largura Máx. Ancho máx. Maximum Width Largeur Maximale (m)	Largura Fechada Amplia Cerrada Wide closed Largeur Fermée (m)	Peso Peso Weight Poids (kg)	Referência Referencia Reference
2	1,065	0,995	0,400	0,405	0,135	2,5	A2000202
3	1,325	1,245	0,625	0,430	0,135	3,5	A2000203
4	1,555	1,475	0,865	0,455	0,135	4,0	A2000204
5	1,805	1,695	1,110	0,480	0,135	4,5	A2000205
6	2,055	1,935	1,345	0,505	0,135	5,5	A2000206
7	2,305	2,185	1,580	0,530	0,135	6,5	A2000207
8	2,565	2,405	1,810	0,550	0,135	7,0	A2000208



CARATERISTICAS

Utilização: Bricolage e Profissional

Disponível na versão de 2 a 8 degraus, Tampo superior em chapa, Tacos de apoio em PVC antiderrapante, Prático e ligeiro, Precintas de segurança antiabertura nas versões de 5 a 8 degraus, Degrau antiderrapante com 120mm, Perfil Frente 50x20mm/Costas 40x20mm

FEATURES

Use: DIY and Professional

Available on the versions from 2 to 8 steps, Plate top cap, PVC slip-resistant feet, Practical and easy to handle, Anti-splay safety belts on the versions from 5 to 8 steps, Slip-resistant step with 120mm, Profile Front 50x20mm/Back 40x20mm, Use: DIY and Professional

CARACTERÍSTICAS

Utilización: Bricolaje y Profesional

Disponible en las versiones de 2 hasta 8 peldaños, Peldaño superior metálico, Tacos de apoyo en PVC antideslizante, Utilización práctica, Cintas de seguridad contra apertura excesiva en las versiones de 5 hasta 8 peldaños, Peldaño antideslizante con 120mm, Perfil Delantero 50x20mm/Trasero 40x20mm

CARACTÉRISTIQUES

Usage : Bricolage et Professionnel

Disponible dans les versions de 2 à 8 marches, Plateforme supérieure en tôle, Sabots d'appui en PVC antidérapant, Usage pratique, Sangles de sécurité anti-ouverture dans les versions de 5 à 8 marches, Marche antidérapante 120mm, Profil Devant 50x20mm/Arrière 40x20mm

